


Door Lever Lock



Note: Apply adhesive to product.

Installation

Note: No need to disassemble door handle. For use with older children you can use provided screws for a more secure installation.

Lift cover off case (A).

Disassemble case by pressing tab on either end and pulling apart. (Foam inside of case is to stabilize movement of lever handle.)

Take bottom of handle case (with foam insert) and place directly under lever handle. OPTIONAL-To prevent lock tampering, leave key-hole cover in bottom slot of case (B). Place top of case (with foam insert) directly on top of handle and snap two case pieces together, completely enclosing door handle and securing key-hole cover. There may be slight handle movement inside case. If there is too much movement, take case apart and rearrange foam.

Snap cover back onto case (C).

LIFT MECHANISM (ADHESIVE MOUNT

INSTALLATION: Take tape backing off lift mechanism housing. Put lift tongue into groove so it rests on case cover (D) and slide towards door. Press firmly against door.



LIFT MECHANISM (SCREW MOUNT
INSTALLATION): While lift tongue is resting in groove (D) and against door, mark top of lift housing on door. Disassemble lift housing by pressing on both tabs (screwdriver may be needed) and pulling off back plate. Align top of back plate with marking on door and screw back plate to door. Next, slide housing front into back plate until you hear a click (E).

Operation

Raise lift mechanism (LIFT button) and push down on handle case. When released, lock automatically resets.

Warning/Warranty

This product is not a substitute for adult supervision. Never leave child unattended. If not completely satisfied with this product, KidCo will replace it free of charge.



Nota: Aplique adhesivo al producto.

Instalación

Nota: No es necesario desmontar la manija de la puerta. Para niños mayores se pueden montar los tornillos suministrados a fin de que la instalación sea más segura.

Levante la cubierta de la caja (A).

Desmonte la caja presionando la ceja en cualquier extremo y separando las piezas.

(La espuma que se encuentra en el interior de la caja sirve para estabilizar el movimiento de la manija de palanca.) Tome la parte inferior de la caja de la manija (con el accesorio de espuma) y colóquelo directamente debajo de la manija de palanca. OPCIÓN: Para evitar alteraciones de la cerradura, deje la cubierta del orificio de la llave en la ranura inferior de la caja (B). Coloque la parte superior de la caja (con el accesorio de espuma) directamente sobre la parte superior de la manija y conecte a presión las dos piezas de la caja, encerrando completamente la manija de la puerta y asegurando la cubierta del orificio para la llave. Es posible que la manija se mueva ligeramente en el interior de la caja. Si hay demasiado movimiento, desmonte la caja y vuelva a acomodar la espuma.

Vuelva a conectar la cubierta en la caja (C).

MECANISMO DE LEVAGE (INSTALLATION AVEC BANDE ADHÉSIVE) : Enlever la pellicule protectrice qui recouvre le boîtier du mécanisme de levage. Mettre la languette de levage dans la rainure de façon à ce qu'elle repose sur le couvercle du boîtier (D) et la glisser vers la porte.

Presser fermement contre la porte.

MECANISMO DE IZADO (INSTALACIÓN CON MONTAJE ADHESIVO): Desprenda el revestimiento de la cinta del bastidor del mecanismo de izado. Coloque la lengüeta de izado en la ranura de manera que descansen en la cubierta de la caja (D) y deslícela hacia la puerta.

Presione firmemente contra la puerta.

MECANISMO DE IZADO (INSTALACIÓN CON MONTAJE DE TORNILLO): Mientras la lengüeta de izado está descansando en la ranura (D)

y contra la puerta, marque la parte superior del bastidor de izado de la puerta. Desmonte el bastidor de izado presionando en ambas lengüetas (es posible que necesite un destornillador) y halando la placa posterior. Alinee la parte superior de la placa posterior con la marca de la puerta y atornille la placa posterior a la puerta. Enseguida, deslice el frente del bastidor en la placa posterior hasta que escuche un clic (E).

Operación

Levante el mecanismo de izado (botón LIFT) y presione hacia abajo sobre la caja de la manija. Cuando se libera, la cerradura se reajusta automáticamente.

Advertencia/Garantía

Este producto no sustituye la supervisión de un adulto. Nunca deje al niño desatendido. Si no está completamente satisfecho con este producto, KidCo lo reemplazará gratuitamente.

Remarque: Appliquer l'adhésif sur le produit.

Installation

Remarque : Il n'est pas nécessaire de démonter la poignée. Pour les enfants plus âgés, utiliser les vis fournies pour une installation plus solide.

Retirer le couvercle du boîtier (A)

Appuyer sur les languettes de chaque côté du boîtier et démonter celui-ci. (La mousse à l'intérieur du boîtier permet de stabiliser le mouvement du levier de la poignée.) Mettre le bas du boîtier (avec la forme en mousse) directement sous le levier de la poignée.

FACULTATIF - Pour interdire la manipulation du mécanisme de verrouillage, laisser l'obturateur de trou de serrure dans la fente inférieure du boîtier (B). Mettre la partie supérieure du boîtier (avec la forme en mousse) directement sur la poignée et engager les deux parties du boîtier ensemble, de façon à entourer entièrement la poignée et à bloquer l'obturateur de trou de serrure. Il est possible que la poignée bouge légèrement à l'intérieur du boîtier. Toutefois, si la poignée bouge trop librement, rouvrir le boîtier et remettre les formes de mousse en position.

Remettre le couvercle sur le boîtier (C).

MÉCANISME DE LEVAGE (INSTALLATION AVEC BANDE ADHÉSIVE) : Enlever la pellicule protectrice qui recouvre le boîtier du mécanisme de levage. Mettre la languette de levage dans la rainure de façon à ce qu'elle repose sur le couvercle du boîtier (D) et la glisser vers la porte. Presser fermement contre la porte.

MÉCANISME DE LEVAGE (INSTALLATION AVEC VIS) : Alors que la languette de levage repose dans la rainure (D) et contre la porte, marquer le haut du boîtier de levage sur la porte. Démonter le boîtier de levage en appuyant sur les deux pattes (utiliser un tournevis si nécessaire) et en sortant la plaque arrière. Aligner le haut de la plaque arrière avec la marque sur la porte, puis visser la plaque arrière sur la porte. Glisser l'avant du boîtier dans la plaque arrière jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre (E).

Utilisation

Soulever le mécanisme de levage (bouton LIFT) et appuyer sur le boîtier de la poignée. Une fois déclenché, le verrou se réenclenche automatiquement.

Avertissement/Garantie

Ce produit ne remplace pas la supervision d'un adulte. Ne jamais laisser un enfant sans surveillance. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de ce produit, KidCo le remplacera gratuitement.



7 86441 93353 3

KidCo

1013 Technology Way
Libertyville, IL 60048-5349
www.kidco.com

#S353

Made in China
Hecho en China
Fabriqué en Chine
Patent/Patente/Brevet
7,334,824